

GMMP 規格

ポンプ形式		GMMP / GMML / GMMH	
項目			
周波数		60Hz	50Hz
最大全揚程 (TDH Max.)(M)		30	21
最大吐出し量 (Capacity Max.)(L/min)		90	80
最高使用温度 (Temperature Max.)		150℃ / 280℃ / 150℃	
最低使用温度 (Temperature Min.)		-30℃ / -30℃ / -80℃	
最大液比重 (Specific Gravity Max.)		2	
最大液粘度 (Viscosity Max.)		120 cp	
設計圧力 (Design pressure)		6 kgf/cm ²	
口径(吸込/き出) Bore (Suc/Dis)		15/15 ^A ~ 25/20 ^A	
フランジ規格		PT THREAD	
インペラタイプ (Impeller Type)		Closed	
モータタイプ (Motor Type)		Horiaontal 2P 90W / 180W / 360W / 550W	
材質 (Casing)		SCS14 (SUS316)	
ガスケット (Gasket)		PTFE / GRAPHITE / GRAPHITE	
ベアリング		SSiC	
スリーブ		SSiC (Shaft)	
マグネット (Magnet)		R.earth Nd / R.earth Nd / SmCo	
ポンプ様式 (Models fo Pump)		4	
ベアリング様式 (Type of Bearing)		1	