

## GMSW 規格

| ポンプ形式                         |  | GMSW / GMLW / GMHW                   |      |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|------|
| 項目                            |  |                                      |      |
| 周波数                           |  | 60Hz                                 | 50Hz |
| 最大全揚程 (TDH Max.)(M)           |  | 90                                   | 65   |
| 最大吐出し量 (Capacity Max.)(L/min) |  | 50                                   | 45   |
| 最高使用温度 (Temperature Max.)     |  | 150℃ / 150℃ / 280℃                   |      |
| 最低使用温度 (Temperature Min.)     |  | -30℃ / -80℃ / -30℃                   |      |
| 最大液比重 (Specific Gravity Max.) |  | 1.1                                  |      |
| 最大液粘度 (Viscosity Max.)        |  | 50 cp                                |      |
| 設計圧力 (Design pressure)        |  | 16 kgf/cm <sup>2</sup>               |      |
| 口径(吸込/き出) Bore (Suc/Dis)      |  | PT 1/2" – PT 1"                      |      |
| フランジ規格                        |  |                                      |      |
| インペラタイプ (Impeller Type)       |  | Closed                               |      |
| モータタイプ (Motor Type)           |  | Horiaontal 2P , 4P<br>0.75kW – 3.7kW |      |
| 材質 (Casing)                   |  | SCS14 (SUS316)                       |      |
| ガスケット (Gasket)                |  | PTFE                                 |      |
| ベアリング                         |  | SSiC                                 |      |
| スリーブ                          |  | SSiC                                 |      |
| マグネット (Magnet)                |  | R.earth Nd / R.earth Nd / SmCo       |      |
| ポンプ様式 (Models fo Pump)        |  | 3                                    |      |
| ベアリング様式 (Type of Bearing)     |  | 1                                    |      |